

SCHEDA TECNICA
TUTELA TRANSMISSION STARFLUID HD-ED
CODICE PRODOTTO: 2291

IMPIEGO

Lubrificante per trasmissioni automatiche e per servocomandi di sterzo di veicoli commerciali / industriali e bus operanti in condizioni severe e consente intervalli di cambio prolungati.

SPECIFICHE

ATF DEXRON II D, MB-Approval 236.7, ZF TE-ML 04D,11A,14A,17C, Lotus Reference PE-00187, MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance, VOITH H55.6335.xx, ALLISON C4 Performance, CAT TO-2 Performance, FORD M2C 138-CJ Performance

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0.870
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D445	cSt	7.50
VISCOSITA' A 40°C	ASTM D 445	cSt	40
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	160
VISCOSITA' A -40°C	ASTM D 2983	cPs	44000
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	200
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

01/2014