Agri Gear Plus GL-5

Lubrificante ad alte prestazioni per ingranaggi API GL 5 Sae 80w/90

Applicazioni

Olio ad elevate prestazioni per gruppi cambio e differenziale , dove siano richieste specifiche API GL 5.

Qualitá principali

- Migliore tenuta dei paraoli e limitata formazione di residui .
- Eccellente tenuta del film ed ottima resistenza alle forti sollecitazioni .
- Elevata protezione a freddo della componentistica .

Specifiche

API GL 5

Immagazzinamento

Immagazzinare al coperto. Se è inevitabile lo stoccaggio all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale, onde evitare infiltrazioni d'acqua e la scomparsa delle scritte sugli stessi.
Non immagazzinare a temperature superiori a 60 °C, in luoghi esposti al calore del sole o soggetti al gelo.

Salute, sicurezza ed ambiente

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali. Esse forniscono informazioni dettagliate sui rischi potenziali, le precauzioni da adottare e le misure da prendere per i soccorsi d'urgenza, oltre agli eventuali effetti nocivi sull'ambiente ed alle raccomandazioni per l'eliminazione dei prodotti usati.
La British Petroleum Company o le sue filiali non possono essere considerate responsabili nel caso in cui il prodotto non sia usato in modo corretto oppure senza le dovute cautele od in conformità agli scopi specificati. In caso di uso non preventivamente indicato, occorre contattare l'ufficio locale BP per ottenere informazioni in merito.

Caratteristiche tipiche

	Metodo Prova	Unita'	Tipo:
			SAE

Densita' a 15ºC	ISO 3675 / ASTM D1298	g/cm^3	0.886
Viscosita' a 40ºC	ISO 3104 / ASTM D445	mm^2/s	140
Viscosita' a 100ºC	ISO 3104 / ASTM D445	mm^2/s	14.2
Indice di viscosita'	ISO 2909 / ASTM D2270	-	99
Brookfield @ -26°C	ASTM D2983-87(1993)	mPa.s	130000
Punto d'infiammabilita' (COC)	ISO 2592 / ASTM D92	^0C	210
Punto di scorrimento	ISO 3016 / ASTM D97	^0C	-30

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società.
L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza.

Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.

BP Italia S.p.A.
Via A. Cechov, 50/2
20151 Milano
Tel. 02334451

© BP Oil International Ltd.

Date of issue: 19-Nov-2002