

Castrol Superedge 7

Solubile clorurato ad elevate prestazioni

Descrizione

Castrol Superedge™ 7 è un lubrorefrigerante emulsionabile ad alte prestazioni esente da boro. Contiene un pacchetto di additivi che operano in sinergia consentendo di ottenere buone prestazioni sulla macchina utensile unitamente a migliori finiture superficiali dei pezzi lavorati garantendo nel contempo una buona stabilità del prodotto in termini di biostabilità e una riduzione dei costi di lavorazione.

Applicazioni

Superedge 7 è un prodotto progettato in modo particolare per le lavorazioni di acciai basso - medio legati, acciai alto legati, acciai inossidabili, leghe di alluminio e leghe gialle.

Può essere utilizzato in vasche singole ed impianti centralizzati.

	Ghisa	Acciai bassolegati	Acciai altolegati	Alluminio	Magnesio	Leghe gialle
Rettifica						
Tornitura, Fresatura (taglio)	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓		✓✓
Foratura	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓		✓✓
Alesatura, Filettatura	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓		✓✓
Brocciaura	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓		✓✓

Vantaggi

- Il prodotto è esente da boro.
- Efficace inibizione della crescita batterica e fungina per una buona durata delle cariche.
- Bassa schiumosità nelle condizioni di durezza d'acqua raccomandate.
- Elevato potere antiruggine che garantisce una buona protezione sia della macchina che dei pezzi.
- L'eccellente detergenza garantisce pezzi più puliti e consumi ridotti.
- Avanzata miscela di lubrificanti, aumenta la durata dell'utensile e migliora la qualità dei pezzi.
- Prodotto multi funzionale per operazioni su diversi metalli.

Caratteristiche fisiche tipiche

	Unità di Misura	Metodo	Valori Tipici
Concentrato			
Aspetto	Visivo	Visivo	Bruno
Densità @ 20 °C	kg/m ³	DIN 51757	1.010
Emulsione			
Aspetto	Visivo	Visivo	Lattescente
pH-value (5%)		DIN 51369 / ASTM E 70 - 97	9,3
Fattore rifrattometrico			0,9

Concentrazione consigliata

Rettifica	3 - 6 %
Tornitura, Fresatura	6 - 8 %
Foratura	7 - 10 %
Alesatura, Filettatura	7 - 10 %
Brocciatura	8 - 10 %
Deformazione	5 - 30 %
Durezza acqua consigliata	10 - 40 °F

Stoccaggio

Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua e preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi. Per ulteriori dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

Note

Quando si usa per la prima volta Superedge 7, è consigliabile pulire e sterilizzare l'impianto di ricircolo del lubrorefrigerante. A tale scopo è efficace l'uso di TECHNICLEAN MTC 43 che va aggiunto in ragione dell'1,5% nell'emulsione da sostituire, per ca 8-12 ore prima del cambio, senza che la macchina debba subire interruzione di lavoro. Al termine dell'operazione è necessario svuotare tutti i circuiti, rimuovere gli eventuali depositi e risciacquare con acqua. La suddetta operazione è consigliabile anche in occasione di sostituzioni di emulsioni molto invecchiate o molto degradate

Castrol, Superedge e il logo Castrol sono marchi di Castrol Limited, usati sotto licenza

Le indicazioni e le notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

Castrol Industrial, Divisione di BP Italia spa, via A. Checov, 50/2 – 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 – Fax: 02 33446300
www.castrol.com/industrial