



## AGIP HYDRAULIC OIL TNX

L'AGIP HYDRAULIC OIL TNX è un olio idraulico appositamente formulato per essere impiegato sui laminatoi tipo Sendzimir, poiché la sua formula è altamente compatibile con i fluidi di laminazione.

### CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

#### AGIP HYDRAULIC OIL TNX

Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	43
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,4
Indice di viscosità	--	136
Punto di infiammabilità V.A.	°C	188
Massa volumica a 15°C	kg/l	0,864

### PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- L'AGIP HYDRAULIC OIL TNX è un olio idraulico speciale dotato delle seguenti proprietà: antiossidante, antiusura, antiruggine, antischiuma e demulsività, al fine di renderlo particolarmente idoneo agli impianti idraulici dei laminatoi.
- L'AGIP HYDRAULIC OIL TNX è un prodotto formulato con particolari oli base ed additivi, che in caso di perdite di olio non macchiano il metallo laminato risultando anche compatibile con l'additivazione utilizzata nei fluidi di laminazione.

### APPLICAZIONI

L'AGIP HYDRAULIC OIL TNX è idoneo per l'impiego come olio idraulico sui laminatoi Sendzimir per titanio, acciaio inossidabile e rame.