



## eni ARNICA A15

L'eni ARNICA A 15 è un olio idraulico a base minerale, contenente additivi antiossidanti e antiruggine; è dotato di ottime caratteristiche a freddo ed è contraddistinto da un altissimo indice di viscosità.

### CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

#### eni ARNICA A15

Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	14,24
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	4,6
Viscosità a -20°C	mPa·s	247
Indice di viscosità	-	284
Punto di infiammabilità V.A.	°C	114
Punto di scorrimento	°C	<-51
Massa volumica a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	865

### PROPRIETA' E PRESTAZIONI

eni ARNICA A 15 è un olio idraulico formulato appositamente per l'uso in dispositivi chiudi porta e cancelli. L'elevatissimo indice di viscosità ed il bassissimo punto di scorrimento conferiscono al prodotto ottime proprietà lubrificanti ed eccellenti prestazioni a bassissime temperature.

### APPLICAZIONI

eni ARNICA A 15 è un olio idraulico formulato appositamente per l'uso in dispositivi chiudi porta e cancelli. Può essere utilizzato anche per il riempimento di ammortizzatori per auto e di forcelle per moto.