SCHEDA PRODOTTO

eni Acer MP

I prodotti della serie **eni ACER MP** sono lubrificanti per impianti a circolazione formulati con basi minerali paraffiniche severamente raffinate ed opportunamente trattate in modo tale da acquisire ottime proprietà demulsive. Inoltre questi lubrificanti posseggono buone proprietà antiusura, antiruggine ed antiossidanti.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

eni ACER MP		100	150	220	320	460
Viscosità a 40°C	mm²/s	94	146	218	310	462
Viscosità a 100°C	mm²/s	11	14	19	23	31
Indice di viscosità	-	96	95	95	95	95
Punto di infiammabilità V.A.	°C	252	263	276	280	292
Punto di scorrimento	°C	-9	-9	-9	-9	-7
Massa volumica a 15°C	kg/l	0,887	0,891	0,894	0,898	0,902

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

Le principali caratteristiche dei prodotti **eni ACER MP** sono:

- eccellente demulsività anche in presenza di grandi quantità di acqua;
- eccellente potere antiusura come manifestato dal superamento degli alti stadi nella prova FZG;
- resistenza all'ossidazione per assicurare una lunga durata anche in corrispondenza di zone calde;
- protezione antiruggine senza peraltro produrre attacchi nei confronti del rame e delle sue leghe.

APPLICAZIONI

La serie **eni ACER MP** è stata espressamente formulata per la lubrificazione dei cuscinetti ed ingranaggi di laminatoi che richiedono prodotti antiusura.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

I prodotti **eni ACER MP** sono approvati dalla società DANIELI (Norma 0.000.001 edizione 4/89) per la lubrificazione di ingranaggi e cuscinetti a rotolamento ed a strisciamento.