



eni Antifreeze Ready

eni Antifreeze Ready è un fluido protettivo anticongelante, biodegradabile, esente da nitriti, ammine e fosfati, pronto all'uso, destinato ad essere impiegato direttamente e senza diluizione in acqua come fluido per i circuiti di raffreddamento di tutti i tipi di veicoli, trazione pesante inclusa. Per sfruttare al massimo le caratteristiche del prodotto si consiglia di evitarne la miscelazione con altri prodotti anticongelanti.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

eni Antifreeze Ready

Punto di ebollizione	°C	108
Punto di congelamento	°C	-40
Colore	-	turchese
Massa volumica a 20°C	kg/l	1,078

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- **eni Antifreeze Ready** è dotato di un bassissimo punto di congelamento che ne consente l'impiego in qualsiasi clima ed in qualsiasi stagione.
- E' un fluido di lunga durata che mantiene inalterate composizione e caratteristiche sia durante lo stoccaggio che durante l'impiego; pertanto può essere mantenuto in esercizio per chilometraggi prolungati
- Non è aggressivo nei confronti di alcun metallo, compresi quelli più facilmente attaccabili dagli acidi come l'alluminio, i metalli gialli e le leghe di saldatura.
- La riserva alcalina particolarmente robusta previene ogni tendenza corrosiva, anche dopo lunga permanenza del fluido nel circuito di raffreddamento.
- Le particolari proprietà antiruggine di **eni Antifreeze Ready** mantengono inalterate le caratteristiche dei componenti ferrosi con cui viene a contatto.
- La speciale formulazione del prodotto consente di evitare formazione di incrostazioni nel circuito di raffreddamento che possono inficiare lo scambio termico.
- **eni Antifreeze Ready** non provoca rigonfiamenti delle parti in gomma che costituiscono il circuito di raffreddamento.
- **eni Antifreeze Ready** possiede intrinseche proprietà anticavitazione, sia nella pompa che nelle camicie, che lo rendono particolarmente adatto agli impieghi dove è richiesta una speciale protezione da questo fenomeno (elevate potenze, elevata velocità di circolazione e vibrazioni nei diesel).

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

eni Antifreeze Ready supera le prove previste dai seguenti enti e costruttori:

- | | |
|------------------|---------------|
| - VW TL 774 C | - VOLVO |
| - MAN 324 Typ NF | - MASERATI |
| - MB 325.0 | - ASTM D 3306 |
| - BMW | - NATO S-759 |
| - OPEL | |