eni Aquamet CL 33

SCHEDA PRODOTTO

eni AQUAMET CL 33 è un prodotto destinato alla pulizia e igienizzazione delle vasche e dei circuiti delle macchine utensili in cui vengono utilizzati lubrorefrigeranti a base acquosa.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

AQUAMET CL 33

Colore	-	giallo chiaro
pH all'1%	-	10
Massa volumica a 20°C	kg/l	1,06

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- **eni AQUAMET CL 33** è un liquido detergente ad azione igienizzante in grado di asportare le morchie ed i residui oleosi dalle tubazioni e dalle vasche di raccolta eliminando contemporaneamente i depositi di colonie batteriche e fungine presenti nell'emulsione.
- **eni AQUAMET CL 33** può evitare la fermata delle macchine se utilizzato durante le lavorazioni precedenti lo scarico dell'emulsione.
- L'efficace pulizia dell'impianto assicura una maggiore durata della vita della nuova carica di fluido lubrorefrigerante..

APPLICAZIONI

eni AQUAMET CL 33 è indicato per tutti gli impianti singoli o centralizzati.
Per ottenere i migliori risultati di pulizia dell'impianto si consiglia di scaricare l'emulsione esausta, riempire il circuito con acqua pulita ed aggiungere ad essa la quantità di **AQUAMET CL 33** suggerita, facendo circolare la soluzione per 3-4 ore prima dello scarico.
Nei casi di impossibilità di fermo macchina, il prodotto va aggiunto al fluido refrigerante esausto durante l'ultimo turno di lavoro e lasciato circolare per 6-8 ore prima dello scarico. Al termine di questo periodo si scarica la vasca e si risciacqua l'impianto con acqua pulita.
La percentuale usuale d'impiego è del 2%. In caso di impianti particolarmente sporchi la concentrazione d'uso può essere portata al 3%.