eni Geum E

SCHEDA PRODOTTO

eni GEUM E è un lubrificante di livello API CD di modernissima formulazione, appositamente sviluppato per l'utilizzo su motori alimentati a gas, anche turboalimentati o dotati di marmitta catalitica in virtù del suo basso contenuto di fosforo.

Si tratta del prodotto specializzato della linea motori a gas AgipPetroli a più elevata riserva antiacido (TBN) ed è quindi indicato in caso di motori operanti in condizioni estreme di gravosità o di gas particolarmente critici.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

eni GEUM E

Gradazione SAE		**40**
Viscosità a 100°C	mm²/s	13,5
Viscosità a 40°C	mm²/s	129
Indice di viscosità	-	100
Punto di infiammabilità V.A.	°C	240
Punto di scorrimento	°C	-12
TBN	mgKOH/g	8
Ceneri Solfatate	%p	1,0
Massa volumica a 15°C	kg/l	0,895
Fosforo	ppm	290

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- **eni GEUM E** è formulato con basi aventi alto indice di viscosità e un basso punto di scorrimento e con additivi che conferiscono proprietà detergenti-disperdenti, antiossidanti, antiusura e antischiuma.
- **eni GEUM E** adotta una formulazione espressamente mirata ad ottimizzare il rapporto fra il T.B.N. del lubrificante e le sue ceneri. L'elevato T.B.N. consente di neutralizzare i prodotti acidi anche nell'impiego di biogas ad elevato contenuto di acido solfidrico.