SCHEDA PRODOTTO

eni i-Base 15W-40

eni i-Base 15W-40 è un lubrificante motore formulato con basi di elevata qualità, idoneo all'impiego nelle motorizzazioni alimentate a benzina o gasolio che equipaggiano le autovetture o i mezzi commerciali sottoposti anche a condizioni gravose di esercizio, quali ad esempio: il funzionamento in autostrada oppure quello intermittente imposto dal traffico urbano (il cosiddetto servizio "stop and go" ovvero "taxi service").

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Gradazione SAE		**15W-40**
Densità a 15 °C	kg/m^3	878
Viscosità a 100 °C	mm^2/s	14,5
Viscosità a 40 °C	mm^2/s	109
Viscosità a –20 °C	mPa·s	6800
Indice di viscosità	-	130
Punto di infiammabilità	°C	210
Punto di scorrimento	°C	-24

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

- **eni i-Base 15W-40** è dotato di un alto indice di viscosità che assicura un'ottima scorrevolezza a freddo ed una elevata viscosità a caldo.
- Le elevate proprietà detergenti e disperdenti consentono al prodotto di inibire efficacemente la formazione di lacche, vernici, morchie ("black sludge") e altri depositi, preservando così un ottimale stato dei componenti meccanici.
- Le caratteristiche antiusura garantiscono una lunga durata agli organi in movimento, riducendo in misura sensibile la necessità di manutenzione e di revisione del motore.

SPECIFICHE INTERNAZIONALI ED APPROVAZIONI

- ACEA A3/B4-10
- API SM/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00 quality