



## eni i-Base 20W-50

**eni i-Base 20W-50** è un lubrificante motore formulato con basi di elevata qualità, studiato per autovetture e veicoli commerciali di moderna concezione. E' destinato all'impiego in motorizzazioni alimentate a benzina o gasolio operanti anche in condizioni gravose di esercizio.

### CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Gradazione SAE		20W-50
Densità a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	885
Viscosità a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	18,3
Viscosità a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	160
Viscosità a -15 °C	mPa·s	7500
Indice di viscosità	-	130
Punto di infiammabilità	°C	210
Punto di scorrimento	°C	-27

### PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

- **eni i-Base 20W-50** possiede proprietà detergenti e disperdenti che consentono di inibire efficacemente la formazione di lacche, vernici, morchie ("black sludge") e altri depositi, preservando così un ottimale stato dei componenti meccanici.
- Le caratteristiche antiusura garantiscono una lunga durata agli organi in movimento, riducendo in misura sensibile la necessità di manutenzione e di revisione del motore.

### SPECIFICHE INTERNAZIONALI ED APPROVAZIONI

- ACEA A3/B4-10
- API SM/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00 quality