



eni i-Ride moto 15W-50

eni i-Ride moto 15W-50 è un lubrificante formulato con basi di alta qualità, studiato per i motori quattro tempi di moto dell'ultima generazione. E' un prodotto di qualità superiore espressamente formulato per incontrare elevati livelli prestazionali. Grazie alla sua esclusiva formulazione, eni i-Ride moto 15W-50 è in grado di resistere alle più forti sollecitazioni cui sono sottoposti i motori motociclistici anche multi-valvole.

E' particolarmente raccomandato per il turismo a largo raggio.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Gradazione SAE		15W-50
Densità a 15 °C	kg/m ³	875
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	18,8
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	145
Viscosità a -20 °C	mPa·s	6800
Indice di viscosità	-	147
Punto di infiammabilità (COC)	°C	200
Punto di scorrimento	°C	-30

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

- Il tipo di additivazione utilizzato nell' **eni i-Ride moto 15W-50** è in grado di assicurare una perfetta lubrificazione del motore, sia a bassa che ad alta temperatura, consentendo così, l'uso di un solo tipo di lubrificante per tutte le stagioni.
- Il perfetto equilibrio tra gli additivi impiegati garantisce massima protezione e durata del motore, ottimizzando nel contempo le prestazioni della frizione e del cambio.

SPECIFICHE INTERNAZIONALI

eni i-Ride moto 15W-50 risponde alle seguenti specifiche di enti o costruttori:

- API SL
- JASO MA, MA2