



eni i-Ride racing 2T

eni i-Ride racing 2T è un prodotto lubrificante con formula "top synthetic technology", sviluppato appositamente per le motorizzazioni 2 tempi che equipaggiano le moto. Le sue caratteristiche prestazionali eccellenti lo rendono idoneo ai motori più sollecitati, raffreddati ad aria o con liquido refrigerante.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Densità a 15 °C	kg/m³	869
Viscosità a 100 °C	mm²/s	10,3
Viscosità a 40 °C	mm²/s	63
Indice di viscosità	-	152
Punto di infiammabilità (COC)	°C	230
Punto di scorrimento	°C	-48

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

- **eni i-Ride racing 2T** offre eccellenti prestazioni motoristiche in termini di detergenza degli organi meccanici del motore ed esercita un'ottima protezione nei confronti dei fenomeni d'usura, anche in condizioni di funzionamento estreme.
- La formulazione del prodotto è stata concepita per assicurare la massima compatibilità con i catalizzatori installati sui sistemi di scarico.
- **eni i-Ride racing 2T** riduce la fumosità allo scarico e la formazione dei depositi all'interno del sistema di scarico, prolungandone la durata e riducendo le perdite di potenza.

SPECIFICHE INTERNAZIONALI

eni i-Ride racing 2T risponde ai seguenti livelli prestazionali:

- JASO FC/FD
- ISO-L-EGD
- HUSQVARNA