



eni i-Sea watercraft 2T

eni i-Sea watercraft 2T è un lubrificante per motori fuoribordo a 2-tempi ad iniezione diretta o indiretta di ultima generazione, particolarmente indicato per le moto d'acqua e jet-ski ma idoneo anche per un utilizzo universale. Può essere utilizzato sia nel caso di miscelazione separata che premix.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Gradazione SAE/ISO		-
Densità a 15°C	kg/m ³	880
Viscosità a 100°C	mm ² /s	7,2
Viscosità a 40°C	mm ² /s	44
Punto di infiammabilità (COC)	°C	130
Punto di scorrimento	°C	-30

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- **eni i-Sea watercraft 2T** è formulato con una selezione di componenti ad avanzata tecnologia per ridurre al minimo i fenomeni di corrosione salina.
- Possiede una formulazione studiata per non dar luogo alla formazione di ceneri prevenendo in tal modo l'accumulo di depositi carboniosi nel motore e garantendo le migliori prestazioni (a livello della specifica NMMA TC-W3[®]).
- Assicura una efficace azione protettiva ed antiruggine particolarmente utile per la conservazione delle parti più delicate del motore durante lunghi periodi di inattività.
- **eni i-Sea watercraft 2T** consente una immediata e completa miscelazione con la benzina