SCHEDA PRODOTTO

eni i-Sint 0W-40

eni i-Sint 0W-40 è un prodotto lubrificante con formula "top synthetic technology", ideato per i motori alimentati a benzina o gasolio di autovetture, auto sportive e van che operano secondo le procedure di manutenzione prescritte dalle case costruttrici.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Gradazione SAE		**0W-40**
Densità a 15 °C	kg/m^3	843
Viscosità a 100 °C	mm²/s	13,4
Viscosità a 40 °C	mm²/s	75
Viscosità a -35 °C	mPa·s	5800
Indice di viscosità	-	180
Punto di infiammabilità	°C	230
Punto di scorrimento	°C	-45

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

- **eni i-Sint 0W-40** assicura eccellenti partenze a freddo ed un'ottimale lubrificazione dei componenti meccanici del motore anche a temperature particolarmente basse.
- La particolare formulazione di **eni i-Sint 0W-40** contribuisce a mantenere inalterate le prestazioni del motore per effetto della protezione esercitata dal lubrificante nei confronti dei fenomeni di usura e formazione depositi.
- Le proprietà di alta scorrevolezza permettono di ottenere una migliore lubrificazione del motore con una conseguente riduzione degli attriti e un significativo risparmio di carburante.
- La presenza in formulazione di componenti con bassa volatilità e contemporaneamente alta stabilità termica riduce in modo drastico il consumo olio.
- **eni i-Sint 0W-40** resiste al deterioramento, specialmente quello derivante dall'ossidazione conseguente alla lunga esposizione alle alte temperature in presenza di aria ed altri agenti, consentendo il raggiungimento degli intervalli di sostituzione previsti dai costruttori con ampio margine qualitativo.

SPECIFICHE INTERNAZIONALI ED APPROVAZIONI

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB Approval 229.5
- VW 502 00, 505 00
- BMW LL-01
- Renault RN 0700, 0710
- Porsche A40