



eni i-Sint professional 10W-40

eni i-Sint professional 10W-40 è un lubrificante motore con formula "synthetic technology", sviluppato per soddisfare i requisiti delle autovetture e veicoli commerciali dotati di motorizzazioni alimentate a gasolio e benzina.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Gradazione SAE		10W-40
Densità a 15 °C	kg/m ³	877
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	13,7
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	96
Viscosità a -25 °C	mPa·s	6800
Indice di viscosità	-	145
Punto di infiammabilità	°C	220
Punto di scorrimento	°C	-30

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

eni i-Sint professional 10W-40 offre il massimo delle prestazioni per:

- Ottime proprietà detergenti e disperdenti che limitano la formazione dei depositi
- Eccellente protezione dai fenomeni d'usura
- Bassa volatilità ed elevata stabilità termica che riducono il consumo d'olio dovuto alle perdite per evaporazione

SPECIFICHE INTERNAZIONALI ED APPROVAZIONI

- ACEA A3/B4-08
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00 quality