



eni i-Sint tech G 5W-30

eni i-Sint tech G 5W-30 è un lubrificante con formula "synthetic technology" pensato e realizzato per rispondere alle richieste delle motorizzazioni che equipaggiano le vetture o i veicoli commerciali a marchio GM, che esigono un lubrificante caratterizzato da intervalli di sostituzione prolungati (LL - Long Life) in accordo con le specifiche: GM-LL-A-025 o GM-LL-B-025.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

SAE Grade		5W-30
Densità a 15 °C	kg/m ³	861
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	11,8
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	70
Viscosità a -30 °C	mPa·s	6100
Indice di viscosità	-	163
Punto di infiammabilità	°C	210
Punto di scorrimento	°C	-33

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

- **eni i-Sint tech G 5W-30** offre prestazioni eccellenti in ogni condizione di temperatura ambiente.
- Il prodotto assicura una protezione del motore dai fenomeni d'usura e formazione depositi.
- Le prestazioni di **eni i-Sint tech G 5W-30** permettono un prolungato utilizzo alle alte temperature, minimizzando il degrado per effetto dei fenomeni termossidativi.
- Il prodotto è caratterizzato da un'ideale fluidità alle basse temperature ambiente, rendendo più agevole l'avviamento del motore in tali condizioni.
- Idoneo ad essere utilizzato in motori alimentati a benzina o gasolio di autovetture o veicoli commerciali.

SPECIFICHE INTERNAZIONALI ED APPROVAZIONI

- ACEA A3/B4-04
- API SL/CF
- GM LL-A-025, LL-B-025