



# AGIP ASTER MP

L'AGIP ASTER MP è un olio da taglio intero senza cloro multifunzionale per taglio metalli e lubrificazione delle macchine utensili.

## CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

### AGIP ASTER MP

Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	30
Punto di infiammabilità V.A.	°C	200
Punto di scorrimento	°C	-12
Massa volumica a 15°C	kg/l	0,875

## PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- Gli additivi presenti in formulazione assicurano una buona detergenza e una adeguata protezione antiruggine dei pezzi lavorati e del macchinario.
- L'AGIP ASTER MP mantiene inalterate le sue caratteristiche, non nebulizza facilmente e non dà luogo a formazioni di fumo, odori sgradevoli o schiuma.
- L'AGIP ASTER MP è realizzato con basi minerali paraffiniche severamente raffinate al solvente al fine di assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie per gli operatori.

## APPLICAZIONI

L'AGIP ASTER MP è un olio multifunzionale per taglio metalli e lubrificazione delle macchine utensili (circuito idraulico e lubrificazione guide-slitte). È indicato per operazioni mediamente gravose di metalli ferrosi e non ferrosi su macchine automatiche di vario tipo, nonché su macchine utensili per taglio ingranaggi, in particolare dove sussistono problemi di trafilamento dell'olio lubrificante nell'olio da taglio e viceversa.

Quale lubrificante e fluido idraulico può essere impiegato per tutte le applicazioni ove si richieda una gradazione ISO VG 32.

## AVVERTENZA

Al fine di evitare il decadimento delle proprietà antisaldanti del prodotto si raccomanda di non miscelarlo con oli da taglio clorurati.