



AGIP HYDRAULIC AST 32

L'AGIP HYDRAULIC AST 32 è un olio idraulico appositamente formulato per essere impiegato sui laminatoi Sendzimir.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

AGIP HYDRAULIC AST 32

Aspetto	-	limpido
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	32
Punto di infiammabilità V.A.	°C	180
Indice di viscosità	-	110
Protezione ruggine (acqua salata)	-	passa
Prova F.Z.G. stadio di danno superato	-	7
Massa volumica a 15 °C	kg/l	0,862

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- L'AGIP HYDRAULIC AST 32 è un olio idraulico speciale, il cui sviluppo è stato mirato soprattutto all'esigenza primaria di non pregiudicare, qualora si verifichi un'introduzione accidentale di olio idraulico nel sistema dell'olio da laminazione, le prerogative del fluido da laminazione, con particolare riferimento alla fondamentale proprietà di non lasciare depositi sul laminato.
- Le caratteristiche del prodotto consentono di classificarlo ISO L-HL. Oltre alle caratteristiche contemplate da detta classificazione, la particolare additivazione antiusura consente di superare il 7° stadio di danno della prova F.Z.G.
- L'AGIP HYDRAULIC AST 32 offre inoltre la soluzione ottimale delle problematiche nel campo degli oli idraulici destinati allo specifico macchinario del laminatoio Sendzimir, caratterizzato da tolleranze molto ristrette e da sistemi filtranti estremamente fini (3 µm assoluti), che richiedono oli ad elevata filtrabilità per evitarne l'intasamento.

APPLICAZIONI

L'AGIP HYDRAULIC AST 32 è idoneo per l'impiego come olio idraulico sui laminatoi Sendzimir. La corretta viscosità, l'alto indice ed il buon potere lubrificante assicurano il regolare funzionamento e la buona conservazione dei comandi idraulici.