

AGIP Novecento Racing 10W-60



APPLICAZIONI

AGIP Novecento Racing 10W-60 è un lubrificante motore che raccoglie l'esperienza e le conoscenze acquisite nel settore dei lubrificanti dalla ricerca Eni in molti decenni. Il prodotto realizzato con tecnologia top synthetic è rivolto al settore delle auto d'epoca ad alte prestazioni che partecipano a eventi sportivi su strada e pista.

VANTAGGI CLIENTE

- Il prodotto possiede particolari caratteristiche viscosimetriche per effetto delle quali si ottengono adeguati valori di viscosità in un ampio intervallo di temperature
- Le materie prime presenti in formulazione sono state accuratamente selezionate per conferire al prodotto una notevole resistenza alle elevate sollecitazioni meccaniche a cui è soggetto durante gli eventi competitivi
- L'additivazione del prodotto, frutto della ricerca Eni, offre una maggiore protezione e riduzione degli effetti legati ai fenomeni d'usura

SPECIFICHE - APPROVAZIONI

- API SL



AGIP Novecento Racing 10W-60



CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	856
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	23,4
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	165
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	172
Viscosità a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	230
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-27

