



## APPLICAZIONI

**AGIP Novecento lubrificante protettivo** è specifico per vetture d'epoca da esposizione o destinate a soste prolungate interrotte da brevi periodi di esercizio.

La speciale tecnologia di additivazione impiegata conferisce al prodotto eccellenti caratteristiche protettive nei confronti della corrosione.

**AGIP Novecento lubrificante protettivo** è idoneo per motori a benzina e Diesel.

## VANTAGGI CLIENTE

- E' dotato di particolari proprietà protettive, antiruggine ed anticorrosive ed assicura una efficace protezione delle superfici interne dei motori delle vetture d'epoca nel corso di lunghi periodi di inattività.
- Le elevate proprietà detergenti-disperdenti consentono di contrastare efficacemente la formazione di lacche, vernici, morchie e depositi all'interno del motore, conservando liberi i segmenti, puliti i pistoni e mantenendo in sospensione le sostanze che tendono a depositarsi.
- Ha una notevole resistenza al decadimento delle sue caratteristiche ed in particolare all'alterazione dovuta a fenomeni ossidativi.

Le sue caratteristiche antiusura assicurano la lunga durata degli organi in movimento e riducono in misura sensibile la necessità di manutenzione e revisione del motore.

- Le proprietà antischiama del prodotto contrastano la formazione di bolle d'aria che potrebbero provocare interruzioni nella continuità del film lubrificante.

## CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	APM 27	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	885
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	6,6
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	100
Viscosità a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	230
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-30

