



APPLICAZIONI

Eni Antifreeze Ready A è un liquido refrigerante diluito a base di glicole etilenico, esente da nitriti, ammine e fosfati.

VANTAGGI CLIENTE

- Il prodotto protegge efficacemente dall'ossidazione, dal surriscaldamento e dal gelo.
- E' indicato per l'impegno nei circuiti di raffreddamento di motori del settore automotive e nei sistemi di raffreddamento industriale.

SPECIFICHE - APPROVAZIONI

- ASTM D 3306
- CUNA NC 956-16 (ed. '12)

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Colore	-	-	turchese
Densità a 20°C	ASTM D 1122	kg/m ³	1050
pH	ASTM D 1287	-	8.6
Punto di ebollizione	ASTM D 1120	°C	105
Punto di congelamento	ASTM D 1177	°C	-22





AVVERTENZE

- Per sfruttare al meglio le caratteristiche del prodotto, si consiglia di non miscelarlo con altri fluidi refrigeranti.
- Si prega di seguire strettamente le specifiche sulla tipologia di prodotto che sono indicate dal costruttore del veicolo o dell'impianto

MODALITA' D'USO

- Il prodotto non deve essere diluito con acqua prima dell'uso.

