



APPLICAZIONI

Eni Aster DE è un olio da taglio formulato con basi minerali altamente raffinate e con additivi antiusura, EP (Estrema Pressione), antiruggine, antiossidanti ed antinebbia.

Non contiene additivi clorurati.

Raccomandato per lavorazioni gravose di asportazione di truciolo, per il taglio ingranaggi, per operazioni di maschiatura, di filettatura e di tranciatura.

Eni Aster DE è indicato per lavorazioni su acciai legati ed inox, alluminio e leghe, titanio e leghe e metalli gialli.

VANTAGGI CLIENTE

- Ridottissima tendenza alla formazione di fumi, nebbie e cattivi odori nell'ambiente di lavoro
- Elevata finitura superficiale dei pezzi lavorati e massima durata degli utensili grazie alle eccellenti proprietà antiusura ed antisaldanti
- Elevata protezione dalla corrosione dei pezzi lavorati e della macchina utensile
- Impiegabile in lavorazioni di asportazione di truciolo gravose su metalli ferrosi e non ferrosi
- Bassissima tendenza alla formazione di schiuma anche ad elevate pressioni di erogazione

SPECIFICHE - APPROVAZIONI

- ISO 6743/7 MHE





CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	-	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	860
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	23
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-18
Corrosione rame	ASTM D 130	-	1b

AVVERTENZE

- Effettuare le prove di compatibilità in caso di rabbocco su prodotto diverso
- Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza del prodotto



eni