



## APPLICAZIONI

**Eni Aster FP** è un olio da taglio a base minerale EP senza cloro per operazioni di taglio gravose, particolarmente raccomandato per foratura profonda su acciai legati ed inox, leghe di alluminio e di titanio.

L'impiego può essere esteso alla stozzatura veloce di acciai a basso indice di lavorabilità, alla brocciatura a media velocità di taglio di acciai mediamente legati, ad operazioni gravose di tornitura automatica, filettatura, foratura, alesatura ed alla rettifica dei denti degli ingranaggi.

**Eni Aster FP** non è indicato per lavorazioni su rame e metalli gialli.

## VANTAGGI CLIENTE

- Bassa tendenza alla formazione di fumi e nebbie
- Lunga durata degli utensili grazie all'azione bilanciata dei componenti antiusura ed EP.
- Elevato potere refrigerante e veloce allontanamento del truciolo grazie alla bassa viscosità dell'olio base
- Elevata protezione dalla corrosione dei pezzi lavorati e della macchina utensile

## SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- ISO 6743/7 L-MHF





## CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto		-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	885
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	12,0
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	170
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-15

## AVVERTENZE

- Effettuare le prove di compatibilità in caso di rabbocco su prodotto diverso.
- Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza del prodotto.

