



APPLICAZIONI

Eni Aster L/S è un olio da taglio intero formulato con olio minerale di alta qualità ed esteri di sintesi per impartire elevate caratteristiche di lubricità.

La formulazione è arricchita da additivi che conferiscono al prodotto elevate caratteristiche antiusura, anticorrosive, antinebbia ed antiossidanti. Non contiene additivi clorurati.

Eni Aster L/S è indicato per operazioni di rettifica, lappatura, levigatura e per lavorazioni automatiche di minuterie metalliche di materiali ferrosi e non ferrosi.

VANTAGGI CLIENTE

- Bassa tendenza alla formazione di fumi e nebbie
- Efficace azione detergente sulle moli abrasive e sui pezzi lavorati
- Rapida decantazione del polverino
- Elevata protezione dalla corrosione dei pezzi lavorati e della macchina utensile

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- ISO 6743/7 MHB





CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	-	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	851
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	7,5
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	170
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-15

AVVERTENZE

- Effettuare le prove di compatibilità in caso di rabbocco su prodotto diverso.
- Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza del prodotto.

