



APPLICAZIONI

Eni Aster L è un olio da taglio intero minerale senza cloro indicato per operazioni di lappatura, di levigatura e di rettifica di materiali ferrosi e non ferrosi.

E' altresì utilizzabile nelle lavorazioni automatiche di minuterie metalliche in alluminio, rame e loro leghe.

VANTAGGI CLIENTE

- Bassa tendenza alla formazione di nebbie e schiuma
- Buona capacità detergente sulle mole e rapida decantazione del polverino
- Elevata protezione dalla corrosione dei pezzi lavorati e della macchina utensile

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- ISO 6743/7 MHB

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	APM 27	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	890
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	10,0
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	145
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-40
Corrosione rame	ASTM D 130	-	1b





AVVERTENZE

- Effettuare le prove di compatibilità in caso di rabbocco su prodotto diverso
- Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza del prodotto



eni