



APPLICAZIONI

Eni Aster MM/E è un olio da taglio intero formulato con olio minerale di alta qualità ed additivi che conferiscono al prodotto elevate caratteristiche antiusura, anticorrosive ed antinebbia.

Non contiene additivi clorurati.

Eni Aster MM/E è indicato per operazioni di rettifica, anche gravose e per lavorazioni di taglio con asportazione di truciolo non particolarmente gravose quali: tornitura automatica di minuterie metalliche, fresatura, foratura, filettatura, su acciai ad alto indice di lavorabilità, ghisa, alluminio e sue leghe.

Raccomandato nelle lavorazioni sul rame e sulle leghe gialle.

VANTAGGI CLIENTE

- Bassa tendenza alla formazione di schiuma
- Efficace azione detergente sulle moli abrasive e sui pezzi lavorati
- Rapida decantazione del polverino
- Elevata protezione dalla corrosione dei pezzi lavorati e della macchina utensile

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- ISO 6743/7 MHB





CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	-	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	850
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	14,0
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	195
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-15
Corrosione rame	ASTM D 130	-	1b

AVVERTENZE

- Effettuare le prove di compatibilità in caso di rabbocco su prodotto diverso.
- Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza del prodotto.



eni