



APPLICAZIONI

Eni Aster M è un olio da taglio minerale EP ad elevata viscosità per operazioni di asportazione di truciolo estremamente gravose.

Raccomandato in tutte le operazioni di maschiatura a mano e con macchine automatiche a bassa velocità di taglio su acciai legati ed inox.

Eni Aster M è impiegabile in operazioni di stampaggio.

Non è indicato in lavorazioni su metalli gialli.

VANTAGGI CLIENTE

- Bassissima tendenza alla formazione di nebbie e schiuma
- Formazione di un film lubrificante molto tenace e resistente alle sollecitazioni meccaniche
- Ottima finitura superficiale dei pezzi lavorati
- Prolungamento della vita utile degli utensili
- Elevata protezione dalla corrosione dei pezzi lavorati e della macchina utensile

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- ISO 6743/7 L-MHF





CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	-	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	920
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	175
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	210
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-9

AVVERTENZE

- Effettuare le prove di compatibilità in caso di rabbocco su prodotto diverso.
- Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza del prodotto.



eni