



APPLICAZIONI

Eni Aster RF è un olio da taglio intero formulato con base minerale fluida di alta qualità ed additivi che conferiscono al prodotto elevate caratteristiche antiusura, antiruggine, antinebbia ed antischiuma.

Non contiene additivi EP al cloro ed allo zolfo.

Eni Aster RF è raccomandato per operazioni di rettifica, anche severe (sgrossatura), per la rettifica di filetti e dei denti degli ingranaggi.

Indicato per operazioni di taglio non gravoso per materiali ferrosi e non ferrosi.

VANTAGGI CLIENTE

- Bassa tendenza alla formazione di fumi, nebbie e schiuma
- Efficace azione detergente sulle mole abrasive e sui pezzi lavorati
- Favorisce una rapida decantazione del polverino
- Elevata protezione dalla corrosione dei pezzi lavorati e della macchina utensile

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- ISO 6743/7 MHB





CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	-	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	860
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	18
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	200
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-18
Corrosione rame	ASTM D 130	-	1b

AVVERTENZE

- Effettuare prove di compatibilità in caso di rabbocco su prodotto diverso.
- Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza del prodotto.



eni