



APPLICAZIONI

Eni Aster S è un olio da taglio minerale EP senza cloro per operazioni di taglio gravose quali taglio e sbarbatura ingranaggi, stozzatura, maschiatura, filettatura e brocciatura su acciai legati e inox, leghe di alluminio e di titanio.

Non è idoneo per lavorazioni su rame e leghe gialle.

VANTAGGI CLIENTE

- Bassa tendenza alla formazione di nebbie e schiuma
- Ottima finitura superficiale dei denti degli ingranaggi
- Prolungamento della vita utile degli utensili
- Elevata protezione dalla corrosione dei pezzi lavorati e della macchina utensile

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- ISO 6743/7 L-MHF

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	-	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	895
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	38,0
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	200
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-12





AVVERTENZE

- Effettuare le prove di compatibilità in caso di rabbocco su prodotto diverso.
- Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza del prodotto.



eni