



## APPLICAZIONI

**Eni Aster TA/S** è un olio da taglio minerale EP (inattivo) senza cloro, indicato per lavorazioni di taglio medio-severe e severe di tornitura automatica, fresatura, alesatura, filettatura, dentatura e sbarbatura ingranaggi, stozzatura su acciai legati ed inox, titanio, alluminio e leghe.

Idoneo per lavorazioni su metalli gialli.

## VANTAGGI CLIENTE

- Bassa tendenza alla formazione di nebbie e di schiuma
- Ottime proprietà lubrificanti ed EP, elevata riduzione dell'attrito
- Miglioramento della finitura superficiale dei pezzi lavorati e prolungamento della vita utile degli utensili
- Elevata protezione dalla corrosione dei pezzi lavorati e della macchina utensile.

## SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- ISO 6743/7 MHE



eni



## CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	-	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	870
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	35,0
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	220
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-9
Corrosione rame	ASTM D 130	-	1b

## AVVERTENZE

- Effettuare le prove di compatibilità in caso di rabbocco su prodotto diverso.
- Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza del prodotto.

