



APPLICAZIONI

Eni Aster TG è un olio da taglio a base minerale EP (attivo) senza cloro, indicato per operazioni di taglio gravose quali il taglio ingranaggi su macchine utensili di tipo Fellows, Gleason, Pfauter.

Il prodotto è altresì impiegabile in operazioni di sbaratura ingranaggi, stozzatura, maschiatura e filettatura su acciai legati ed inox, leghe di alluminio e titanio.

Eni Aster TG non è idoneo per lavorazioni su rame e leghe gialle.

VANTAGGI CLIENTE

- Bassa tendenza alla formazione di nebbie e schiuma
- Ottime proprietà lubrificanti ed EP, riduzione dell'attrito
- Prolungamento della vita utile degli utensili, ottima finitura superficiale dei pezzi lavorati
- Elevata protezione antiruggine dei pezzi lavorati e della macchina utensile

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- ISO 6743/7 L-MHF

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	-	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	890
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	32,0
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	215
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-12





AVVERTENZE

- Effettuare le prove di compatibilità in caso di rabbocco su prodotto diverso.
- Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza del prodotto.



eni