



APPLICAZIONI

Eni Celtis 956 è un olio minerale paraffinico espressamente formulato per essere impiegato nella preparazione delle mescole nell'industria della gomma e nella lavorazione delle materie plastiche.

Prodotto particolarmente indicato quale 'extender oil' per essere mescolato al polimero con gli altri componenti per la produzione del semilavorato; oppure come 'process-oil', onde essere aggiunto al semilavorato nel miscelatore per la produzione del prodotto finito.

Particolarmente indicato per l'impiego con le gomme stirene-butadiene (SBR) e per elastomeri a basso livello di insaturazione come gomme butiliche (IIR) e termopolimeri etilene-propilene (EPDM).

VANTAGGI CLIENTE

- Prodotto adatto a favorire la lavorabilità degli elastomeri durante le operazioni di calandratura, estrusione e stampaggio.
- Facilita la dispersione e l'omogeneizzazione di pigmenti, additivi, nerofumo ecc.
- Ottime proprietà antimacchia, stabilità termica, resistenza all'ossidazione e bassa volatilità.





CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	APM 27	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	918
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	43,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	91
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	320
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-6
N.N.	ASTM D 974	mg KOH/g	0,1
Acqua Karl Fisher	ASTM D 6304	ppm	50
Indice di rifrazione a 20 °C	ASTM D 1218	-	1,5060
VGC	ASTM D 2501	-	0,83
Saturi	ASTM D 2007	% (m/m)	55
Polari	ASTM D 2007	% (m/m)	6
Aromatici	ASTM D 2007	% (m/m)	39
Ca/Cn/Cp	ASTM D 2140	% (m/m)	11/22/67



eni