



APPLICAZIONI

Eni FIN 360/EP/F è un lubrificante EP a base minerale di colore nero destinato alla lubrificazione di organi esposti agli agenti atmosferici.

Eni FIN 360/EP/F è stato studiato, in particolare, per essere impiegato come lubrificante e protettivo su ingranaggi scoperti, funi metalliche, molle, guide, cremagliere, appartenenti ad impianti all'aperto di ogni genere anche sottoposti a sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose.

VANTAGGI CLIENTE

- Applicabilità a freddo, grazie al diluente presente nel prodotto
- Buona adesività nei confronti delle superfici metalliche lubrificate
- Notevole resistenza all'azione espellente indotta dall'acqua e dalle sollecitazioni dinamiche
- Ottime proprietà untuosanti per una efficace e diffusa lubrificazione
- Forte potere antisaldante anche in condizioni gravose, grazie ad una particolare additivazione EP

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- ISO L CKJ-DIL
- DIN 51513 BC-V





CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	960
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	450
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	40
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-12



eni