



APPLICAZIONI

Eni Mix 2T è un lubrificante sviluppato per motori 2 tempi di scooter e ciclomotori, raffreddati ad aria o a liquido. Il prodotto può essere impiegato sia per la preparazione manuale della miscela sia per miscelazione separata.

VANTAGGI CLIENTE

- **Eni Mix 2T** è formulato utilizzando un pacchetto di additivi a basso contenuto di ceneri le cui caratteristiche conferiscono al prodotto qualità detergenti capaci di controllare efficacemente la formazione dei depositi nell'accoppiamento cilindro pistone ed in corrispondenza delle luci di scarico del motore.
- I componenti utilizzati in formulazione sono in grado di garantire ottime performance nei confronti dei fenomeni d'usura e corrosione.

SPECIFICHE - APPROVAZIONI

- API TC





CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Colore	-	-	rosso
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	871
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	9,0
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	62
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	121
Punto infiammabilità P.M.	ASTM D 93	°C	111
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-28

