



APPLICAZIONI

Eni Multitech CT 60 è uno speciale lubrificante da utilizzare nei macchinari Caterpillar. E' indicato per la lubrificazione delle trasmissioni, sistemi di propulsione, differenziali, verricelli, frizioni, ingranaggi e cuscinetti.

VANTAGGI CLIENTE

- **Eni Multitech CT 60** ha una formulazione è bilanciata che garantisce la massima durata dei materiali sottoposti a frizione nei cambi 'Powershift' ed elimina le vibrazioni nelle applicazioni con freni a bagno d'olio.
- Possiede tutte le proprietà richieste dalla specifica prestazionale CATERPILLAR TO-4, comprendenti sia caratteristiche antifrizione che antiusura.
- Sebbene non destinato principalmente ad utilizzo nel motore, **Eni Multitech CT 60** è comunque in grado di supportare prestazioni di livello API CF/CF-2, riducendo i rischi di danno in caso di uso improprio.

SPECIFICHE - APPROVAZIONI

- Caterpillar TO-4
- API CF/CF-2





CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	910
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	24
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	100
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	250
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-15

