

Eni i-Base 15W-40



Engine protection

APPLICAZIONI

Eni i-Base 15W-40 è un lubrificante motore idoneo all'impiego nelle motorizzazioni alimentate a benzina o gasolio che equipaggiano le autovetture o i mezzi commerciali sottoposti anche a condizioni gravose di esercizio, quali ad esempio la guida in autostrada o il funzionamento intermittente imposto dal traffico urbano (servizio 'stop and go' o 'taxi service').

VANTAGGI CLIENTE

- **Eni i-Base 15W-40** è dotato di un alto indice di viscosità che assicura un'ottima scorrevolezza a freddo ed una elevata viscosità a caldo.
- Le elevate proprietà detergenti e disperdenti consentono al prodotto di inibire efficacemente la formazione di lacche, vernici, morchie ('black sludge') e altri depositi, preservando così un ottimale stato dei componenti meccanici.
- Le caratteristiche antiusura garantiscono una lunga durata agli organi in movimento, riducendo in misura sensibile la necessità di manutenzione e di revisione del motore.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API SM/CF
- VW 501 01, 505 00 quality
- ACEA A3/B4-10
- MB 229.1



Eni i-Base 15W-40



CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	UNIT	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	878
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14,5
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	109
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	140
Viscosità a -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6200
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	220
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-27

