

Eni i-Base professional L 20W-50



APPLICAZIONI

Eni i-Base professional L 20W-50 è un lubrificante motore formulato con basi di elevata qualità, sviluppato anche per soddisfare le richieste di motorizzazioni meno recenti.

E' idoneo per motori alimentati a benzina o naturalmente aspirati a gasolio operanti anche in condizioni gravose.

VANTAGGI CLIENTE

- Le buone proprietà detergenti e disperdenti di **Eni i-Base professional L 20W-50** minimizzano efficacemente la formazione di lacche, morchie e altre tipologie di depositi.
- Il prodotto aiuta a prevenire il fenomeno di incollamento delle fasce elastiche dei pistoni, mantenendo in sospensione le sostanze che tendono a depositarsi.
- **Eni i-Base professional L 20W-50** presenta una notevole resistenza al decadimento delle sue caratteristiche ed in particolare ai fenomeni termossidativi derivanti da un'esposizione prolungata in condizioni di alte temperature ed in presenza di aria ed altri agenti.
- Le caratteristiche antiusura garantiscono una lunga durata degli organi in movimento, riducendo gli interventi di manutenzione e di revisione del motore.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API SL/CF



Eni i-Base professional L 20W-50



CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	UNIT	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	893
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	18,5
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	168
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	124
Viscosità a -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	9000
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	232
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-21

