

# Eni i-Ride Special 20W-50



## APPLICAZIONI

**Eni i-Ride Special 20W-50** è un prodotto lubrificante formulato con basi di alta qualità, studiato per i motori quattro tempi che equipaggiano le moto di recente fabbricazione. Il prodotto è idoneo per tipologie di guida on-road e off-road ed è in grado di garantire le massime prestazioni anche in condizioni estreme di funzionamento del motore.

## VANTAGGI CLIENTE

- Le buone proprietà detergenti e disperdenti di **Eni i-Ride Special 20W-50** minimizzano efficacemente la formazione di lacche, morchie e altre tipologie di depositi. Il prodotto previene il fenomeno di incollamento delle fasce elastiche dei pistoni ed evita la precipitazione delle sostanze in sospensione.
- Le qualità antiusura del prodotto permettono una lunga durata degli organi in movimento, riducendo gli interventi di manutenzione e di revisione del motore.
- **Eni i-Ride Special 20W-50** presenta una notevole resistenza al decadimento delle sue caratteristiche ed in particolare ai fenomeni ossidativi derivanti da un'esposizione prolungata in condizioni di alte temperature ed in presenza di aria ed altri agenti.

## SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API SJ
- JASO MA, MA2



# Eni i-Ride Special 20W-50



## CARATTERISTICHE

	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	856
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	19,0
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	172
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	125
Viscosità a -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	9000
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	240
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-18

