

Eni i-Sint professional 20W-50



APPLICAZIONI

Eni i-Sint professional 20W-50 è un lubrificante con formula synthetic technology, studiato per soddisfare i requisiti di lubrificazione dei motori alimentati a benzina o gasolio delle autovetture o dei veicoli commerciali che operano secondo le procedure di manutenzione prescritte dalle case costruttrici.

VANTAGGI CLIENTE

- Le proprietà detergenti e disperdenti derivanti da un'appropriata scelta delle materie prime che costituiscono la formulazione del prodotto permettono di contrastare i fenomeni di formazione morchie, lacche e altre tipologie di depositi, preservando così un ottimale stato dei componenti meccanici.
- La particolare formulazione di **Eni i-Sint professional 20W-50** permette la massima protezione degli organi meccanici del motore nei confronti dei fenomeni d'usura.
- La presenza in formulazione di componenti con bassa volatilità e contemporaneamente alta stabilità termica riduce il contributo al consumo olio causato da effetti evaporativi.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API SN/SM/CF



Eni i-Sint professional 20W-50



CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	893
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	19,3
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	179
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	122
Viscosità a -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	9000
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	226
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-24

