



IP F.C.

Lubrificante sintetico per gruppi frizione-cambio di moto ad alte prestazioni.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

F.C.

Massa volumica a 15°C	ASTM D 4052	kg/l	0.840
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	cSt	7.2
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	40
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	157
Punto di infiammabilità V.A.	ASTM D 92	°C	256
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-60

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

IP F.C. assicura:

- i massimi livelli di protezione antiusura anche nell'impiego esasperato del mezzo, garantendo una lunga durata agli ingranaggi ed ai cuscinetti;
- precisione e facilità nel cambio marce, anche a bassa temperatura, grazie all'ottima scorrevolezza a freddo;
- un funzionamento efficace e duraturo per la costanza della sua viscosità e per la provata compatibilità con i materiali dei dischi delle frizioni a bagno d'olio e con le guarnizioni in gomma;
- protezione dalla corrosione durante i periodi di inattività.

APPLICAZIONI

IP F.C. è un lubrificante speciale formulato appositamente per l'impiego nei gruppi frizione/cambio delle moto da competizione o comunque usate in condizioni di esercizio molto severe

Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti del **Gruppo api S.p.A.** sito in Roma, opera con il Sistema di Qualità conforme alla Norma: **UNI EN ISO 9001: 2008**, certificato da Bureau Veritas .

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data della revisione. Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo la responsabilità della società di danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore.

Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda.

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le informazioni/raccomandazioni descritte nella "**Scheda informativa in materia di sicurezza**" disponibile presso la ns. rete Commerciale. Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente.

Gruppo api spa/SL/ST/I2470 - Rev.n°1 del 03/06/2012 - Annulla la Rev.n° del