



IP Fornola 120

L' **IP Fornola 120** è a base di olio minerale a taglio singolo di distillazione, a medio indice di viscosità. E' caratterizzato da una elevata stabilità termica e resistenza al cracking, ottime caratteristiche termodinamiche e bassa tensione di vapore.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Fornola 120

Viscosità a 40°C	mm ² /s	95
Viscosità a 100°C	mm ² /s	11
Indice di viscosità	-	95
Punto di infiammabilità V.A.	°C	240
Punto di scorrimento	°C	-9
Residuo Carbonioso Conradson	%p	<0,01
Massa volumica a 15°C	kg/l	0.886

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- L' **IP Fornola 120**, grazie al suo alto livello qualitativo, garantisce la resistenza del prodotto alle alterazioni derivanti dal suo uso ad alte temperature evitando la formazione di morchie.
- L' **IP Fornola 120** presenta ottime caratteristiche termodinamiche che consentono il massimo rendimento di esercizio degli impianti.

APPLICAZIONI

L' **IP Fornola 120** può essere utilizzato nei più diversi impianti, sia a vaso chiuso che aperto, con temperature massime di uscita dalla caldaia di 300 °C e temperatura massima di parete in caldaia di 310 °C.

Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti dell'**api anonima petroli italianan S.p.A.** sito in Roma, opera con il Sistema di Qualità conforme alla Norma: **UNI EN ISO 9001: 2008**, certificato da Bureau Veritas .

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data della revisione. Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo la responsabilità della società di danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore.

Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda.

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le informazioni/raccomandazioni descritte nella "**Scheda informativa in materia di sicurezza**" disponibile presso la ns. rete Commerciale. Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente.

api anonima petroli italiana spa/SL/ST/R567400 - Rev.n°2 del 04/11/2015 - Annulla la Rev.n°1 del 24/09/2012