



IP Superbike 4

Lubrificante multigrado totalmente sintetico di eccezionale qualità per la lubrificazione dei motori a quattro tempi, anche plurivalvole, e dei gruppi frizione-cambio di moto scooters ad elevate prestazioni.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

IP Superbike 4

<u>Gradazione di viscosità</u>			5W-40
Massa volumica a 15°C	ASTM D 4052	kg/l	0.851
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.2
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	91
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	160
Punto di infiammabilità V.A.	ASTM D 92	°C	225
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-40

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- eccezionali caratteristiche antiossidanti e grande stabilità termica;
- ottime proprietà detergenti e disperdenti per una perfetta pulizia del motore;
- viscosità costante e buona scorrevolezza a freddo, tale da facilitare gli avviamenti ed assicurare un'efficace lubrificazione del motore e del cambio.
- **IP Superbike 4** riduce gli attriti interni del motore aumentando così la potenza disponibile o diminuendo i consumi di carburante.

APPLICAZIONI

IP Superbike 4 garantisce elevatissime prestazioni nei motori a quattro tempi, raffreddati a liquido o ad aria, progettati o preparati per competizioni sportive o comunque usati in condizioni di esercizio severo.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

IP Superbike 4 supera con largo margine le prove previste da:

- API SJ
- ACEA A3
- Jaso MA, MA2

Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti dell'**api anonima petroli italiana S.p.A.** sito in Roma, opera con il Sistema di Qualità conforme alla Norma: **UNI EN ISO 9001: 2008**, certificato da Bureau Veritas .

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data della revisione. Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo la responsabilità della società di danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore.

Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda.

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le informazioni/raccomandazioni descritte nella "**Scheda informativa in materia di sicurezza**" disponibile presso la ns. rete Commerciale. Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente.

api anonima petroli italiana spa/SL/ST/I2263 - Rev.n°2 del 18/12/2013 - Annulla la Rev.n°1 del 03/06/2012