



Mobil ATF 134

Mobil Passenger Vehicle Lube, Italy

Fluido per trasmissioni automatiche

Descrizione

Mobil ATF 134 è un fluido per trasmissioni automatiche ad altissime prestazioni formulato con oli base HVI selezionati ed è consigliato per l'impiego in cambi automatici Mercedes.

Prerogative e benefici

Mobil ATF 134 è formulato con un'additivazione avanzata in combinazione con una composizione accuratamente selezionata di oli HVI che offrono un'eccellente stabilità termica e resistenza all'usura, nonché ottime proprietà alle basse temperature. Le principali caratteristiche e benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Eccellente pompabilità e circolazione alle basse temperature	Assicura straordinarie prestazioni negli avviamenti a freddo
Migliori proprietà antiusura	Migliora la protezione antiusura e allunga la vita delle trasmissioni
Formulato per soddisfare i più recenti requisiti delle trasmissioni	Assicura un funzionamento ineccepibile delle trasmissioni per l'intera durata in servizio
Assicura un funzionamento ineccepibile delle trasmissioni per l'intera durata in servizio	Per una lunga durata in servizio

Applicazioni

Mobil ATF 134 è consigliato per l'impiego in cambi automatici a 7 marce Mercedes Benz di ultima generazione. È approvato a fronte della specifica MB 236.14.

Specifiche e approvazioni

Mobil ATF 134 possiede le seguenti approvazioni	
MB-Approvazione 236.14	X

Caratteristiche tipiche

Mobil ATF 134	
Colore, DIN ISO 2549	Rosso
Viscosità, DIN 51 562-1	
cSt a 40°C	29,6
cSt a 100°C	6,5
Viscosità a -40°C, DIN 51398 mPa s	8500
Punto di scorrimento, °C, DIN ISO 3016	-51
Punto di infiammabilità, °C, DIN ISO 2592	200
Indice di viscosità, DIN ISO 2909	185

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil ed il disegno del Pegaso sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

09-2017

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.