Mobil Agri Super 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube, Italy

Lubrificante "Super Tractor Oil Universal (STOU) "

Descrizione Prodotto

Il Mobil Agri Super 15W-40 è un lubrificante multifunzionale ad alte prestazioni per la maggior parte delle applicazioni sulle macchine agricole. Questo lubrificante " STOU" di alta qualità fornisce buone prestazioni per motori diesel e a benzina, trasmissioni, circuiti idraulici, riduttori finali e freni a bagno d'olio delle macchine agricole. Mobil Agri Super è raccomandato per un ampia gamma di applicazioni pesanti e ambienti operativi del settore agricolo.

Prerogative e Benefici

Le aziende agricole impiegano una vasta gamma di macchine ed equipaggiamenti che richiedono al lubrificante prestazioni multifunzionali. La tecnologia di Mobil Agri Super 15W-40 è tale da soddisfare le diverse richieste di lubrificazione di questi gruppi, consentendo di ridurre il numero di lubrificanti impiegati e le possibilità di errore. I principali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Buona stabilità termico ossidativa	Riduce l'accumulo di morchie ed i depositi ad alta temperatura
Riserva di TBN	Migliora il controllo dei depositi
Buona protezione dalla ruggine e dalla corrosione	Riduce l'usura e garantisce una lunga vita dei componenti specialmente idraulici
Efficace detergenza/disperdenza	Motori più puliti e vita dei motori più lunga
Buona viscosità ad alta temperatura e controllo della volatilità	Riduzione dei grippaggi,del bore polishing,e del consumo di olio
Proprietà particolari antifrizionali e di sopportare carichi	Incrementa la potenza e riduce lo stridio dei freni a bagno d'olio
Pompabilità a bassa temperatura	Facilita gli avviamenti ,riduce l'usura sul treno di valvole ed ha un buon comportamento come olio idraulico
Compatibilità con i componenti Prodotto multifunzionale	Aumenta la vita di tenute e guarnizioni Riduce i costi di approvviggionamento e la possibilità di errore

Applicazioni

- Gruppi e veicoli agricoli con equipaggiamento misto motori diesel e benzina
- Trasmissioni e prese di forza di gruppi agricoli che richiedono un fluido multifunzionale

Specifiche a Approvazioni

Mobil Agri Super Multigradi possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori:	15W-40
ZF-TE-ML 06B/07B	X

Mobil Agri Super Multigradi è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:	15W-40
Allison C-4 (solo applicazioni agricole)	X
Massey Fergusson MF 1139, 1144, 1145	X
API CF	X
API CF-4/SF	X
API GL-4	X
Caterpillar TO-2	X

Mobil Agri Super Multigradi è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:	15W-40
John Deere J27	X
Ford New Holland M2C 159B	X

Caratteristiche Tipiche

Mobil Agri Super Multigrades	15W-40
Gradazione SAE	15W-40
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	96.0
cSt @ 100°C	14.4
Indice di viscosità, ASTM D 2270	140
Ceneri Solfatate, wt%, ASTM D 874	1.5
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	11.2
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-30
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	220
Densità @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service o tramite Internet (www.mobilinsutrial.com). Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Per lo smaltimento assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus, e Agri Super sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation, o delle sue affiliate.

12-2016

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com
ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil.Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.