



Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube, Italy

Lubrificante per trasmissioni ad elevate prestazioni

Descrizione prodotto

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT è un olio SAE 75W-90 per trasmissioni manuali completamente sintetico. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 possiede eccellenti caratteristiche di viscosità/temperatura.

Prerogative e benefici

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT è formulato con un pacchetto di additivi all'avanguardia che assicura stabilità termica e resistenza all'usura eccellenti. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT mantiene temperature più basse nella trasmissione rispetto agli oli per trasmissione convenzionali. È raccomandato per quasi tutte le trasmissioni manuali, i gruppi cambio-differenziale e gli assali ipoidi a moderata sollecitazione che non richiedano un olio API GL-5. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT è adatto per l'impiego in trasmissioni (scatole ingranaggi) in cui i lubrificanti siano soggetti a temperature molto elevate in servizio a pieno carico.

Applicazioni

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT è approvato da Mercedes-Benz a fronte della specifica MB 235.11 relativa alle trasmissioni manuali Actros, comprese quelle con scatole di rinvio.

Specifiche e approvazioni

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori:	SAE 75W-90
MB-Approval 235.11	X

Caratteristiche tipiche

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT	
Grado SAE	SAE 75W-90
Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40°C	96.3
cSt a 100°C	14.7
Viscosità Brookfield a -40°C, cP, max.	59.000
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-45
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92, min.	179
Indice di viscosità, ASTM D 2270	159

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Mobiltrans MBT sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

12-2017

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobilExon Mobil  

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.