



Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube, Italy

Olio sintetico per motori di veicoli commerciali leggeri

Descrizione prodotto

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 è un olio sintetico per motori che contribuisce a prolungare la durata in servizio del motore¹ e a fornire un'eccellente protezione contro l'usura e la formazione di morchie.

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 fornisce un'eccellente lubrificazione ai motori diesel e a benzina in condizioni di guida gravose tipiche della guida cittadina. Questo prodotto è raccomandato da ExxonMobil per i motori europei per essere utilizzato all'interno di un'ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, come Ford, ma anche furgoni che devono soddisfare i requisiti di ACEA A1/B1 o A5/B5.

Prerogative e benefici

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 è formulato: con oli base ad alte prestazioni e un eccellente sistema di additivi bilanciato per fornire prestazioni ottimali nei moderni motori diesel e benzina nonché nei motori meno recenti. I principali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Maggiore stabilità termica e all'ossidazione	Contribuisce a ridurre la formazione di morchie, depositi e a fornire una lunga durata in servizio dell'olio e del motore
Maggiore protezione dall'usura	Contribuisce ad una lunga durata in servizio del motore e dei componenti
Controllo avanzato della formazione di depositi sui pistoni	Contribuisce a tenere puliti i motori con ridotti costi di manutenzione e lunga durata in servizio del motore
Controllo avanzato della fuliggine per limitare l'aumento della viscosità, la formazione di morchie e la pressione del filtro	Contribuisce a ottimizzare la protezione per allungarne la durata
Pompabilità alle basse temperature ottimizzata	Avviamento più rapido con usura ridotta nei climi freddi alle basse temperature
Mantenimento del grado di viscosità	Contribuisce al potenziale risparmio di combustibile ²

¹ Gli oli ben formulati, come Mobil Delvac, che soddisfano o superano le specifiche OEM e del settore, possono contribuire a proteggere i motori. Consultate l'OEM per una selezione ottimale dei fluidi. I risultati effettivi possono variare a seconda dei requisiti OEM, del tipo di motore e della relativa manutenzione, dalle condizioni di applicazione e di servizio e dal lubrificante utilizzato in precedenza.

² Mantiene o migliora il livello di efficienza carburante nel motore se comparato con un olio minerale 15W40 (City Logistics F incontra o supera ACEA A5/B5; City Logistics P incontra o supera ACEA C2; City Logistics V & M incontra o supera ACEA C3)

Applicazioni

ExxonMobil raccomanda Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 per condizioni di guida impegnative:

- Veicoli commerciali leggeri Ford per motori che richiedono WSS-M2C913-D e anche dove si consiglia WSS-M2C913-C.
- Veicoli commerciali leggeri che richiedono ACEA A5/B5 o A1/B1
- Condizioni operative da normali ad occasionalmente gravose (comprese le condizioni di guida in città)

³ Consultare sempre il manuale d'uso del costruttore (OEM) per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo.

Specifiche e approvazioni

Mobil Delvac™ City Logistics F soddisfa o supera i requisiti di:	5W-30
ACEA A5/B5; A1/B1	X
API SL	X

Mobil Delvac™ City Logistics F possiede le seguenti approvazioni:	5W-30
Ford WSS-M2C913-D / WSS-M2C913-C	X

Caratteristiche tipiche

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30	
Viscosità	5W-30
mm ² /s a 40°C, ASTM D 445	52
mm ² /s a 100°C, ASTM D 445	9,6
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1,08
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	11
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	222
Densità a 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,85
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-39

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede (MSDS) sono disponibili su richiesta presso il customer service o su Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Delvac sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

02-2018

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di

quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.