Mobilube GX-A 80W
Mobil Commercial Vehicle Lube, Italy

Olio Ingranaggi di elevata qualità.

Descrizione Prodotto

Il Mobilube GX-A 80W è un lubrificante ingranaggi per il settore automobilistico formulato a partire da oli base ad alte prestazioni e da un'efficace additivazione. Questo lubrificante è formulato per trasmissioni commerciali, assali e riduttori finali dove sia richiesta protezione contro l'usura e la corrosione. È raccomandato da ExxonMobil per l'utilizzo in applicazioni Mercedes Benz e in applicazioni ove sia richiesto un prodotto a livello API GL-4.

Prerogative a Benefici

Le applicazioni degli attuali treni-trasmissione richiedono ai lubrificanti più alte prestazioni. Le maggiori velocità, le coppie più alte ed i carichi crescenti richiedono formulazioni migliorate per ottimizzare la vita del gruppo e ridurre i costi operativi.I più lunghi intervalli di servizio richiedono al lubrificante per ingranaggi un'efficace base ed adeguato pacchetto additivi. Mobilube GX-A 80W è formulato per incontrare questi requisiti.I principali benefici includono:

Prerogative	**Vantaggi e Potenziali Benefici**
Buona stabilità termica e resistenza all'ossidazione	Lunga durata di ingranaggi e cuscinetti grazie ai minimi depositi Lunga durata delle guarnizioni
Eccellente protezione da ruggine e corrosione	Lunga durata dei componenti
Buona lubrificazione alle basse temperature.	Riduce l'usura in fase di avviamento e facilita lo stesso avviamento.
Compatibile con le tenute e le guarnizioni utilizzate in campo automobilistico.	Minime perdite e ridotta contaminazione.

Applicazioni

Raccomandato da ExxonMobil per l'utilizzo in:

- Trasmissioni manuali ed assali di trasmissione che richiedono un prodotto a livello API GL-4
- Autocarri leggeri e pesanti , veicoli commerciali

- Altre applicazioni incluso: cantieristica,estrattiva ed agricoltura
- Altre applicazioni industriali,commerciali ed automobilistiche che includono ingranaggi ipoidi operanti in condizioni di esercizio moderato o severo

Specifiche a Approvazioni

Mobilube GX-A 80W incontra le seguenti specifiche:	
ZF TE-ML 08	X

Mobilube GX -A 80W possiede le seguenti approvazioni:	
MB-Approval 235.1	X
MAN 341 Typ E1	X
MAN 341 Typ Z2	X
ZF TE-ML 17A	X

Mobilube GX-A 80W è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:	
API GL-4	X
ZF TE-ML 02A	X
MAN 341 Typ Z1	X

Caratteristiche Tipiche

Mobilube GX-A 80W	
Grado SAE	80W
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	76
cSt @ 40°C	10.0
Indice di viscosità, ASTM D 2270	104

Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-30
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	216
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D 4052	0.89

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil ,il disegno del Pegasus, il nome Mobilube GX sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation , o delle sue affiliate.

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com
ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil.Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l’azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

© Copyright 2003-2016 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.