



## Mobil Super™ 2000 X1 Diesel 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, Italy

Olio motore diesel semi-sintetico di qualità premium per veicoli passeggeri

### Descrizione prodotto

Mobil Super™ 2000 X1 Diesel 10W-40 è un olio motore semi-sintetico che offre una lunga durata del motore e protezione dalle morchie e dall'usura.

### Prerogative e benefici

I Mobil Super 2000 sono stati ampiamente testati in modo da poter ottenere le prestazioni che si desiderano dal proprio veicolo. Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 offre:

- Migliore prevenzione delle morchie
- Eccellente pulizia del motore
- Eccellente protezione alle alte temperature
- Eccellente protezione antiusura
- Buone prestazioni all'avviamento a freddo

### Applicazioni

I Mobil Super 2000 sono formulati per fornire la certezza di una protezione superiore a quella degli oli convenzionali. ExxonMobil consiglia Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 in condizioni di guida occasionalmente impegnative:

- Precedenti tecnologie dei motori diesel senza filtri antiparticolato diesel (DPF)
- Veicoli passeggeri, SUV, autocarri per trasporto leggero e furgoni
- Percorsi autostradali e guida in città "stop and go"
- Normali od occasionali condizioni operative difficili

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo.

### Specifiche e approvazioni

Mobil Super 2000 X1 Diesel incontra o supera i requisiti di:	10W-40
ACEA A3/B3	X

Mobil Super 2000 X1 Diesel possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori:	10W-40
MB-Approval 229.1	X
VW 501 01/505 00	X

Mobil Super 2000 X1 Diesel è consigliato da ExxonMobil per l'utilizzo in applicazioni richiedenti:	10W-40
API CF	X

### Caratteristiche tipiche

Mobil Super 2000 X1 Diesel	
----------------------------	--

Mobil Super 2000 X1 Diesel	
Viscosità	10W-40
cSt @ 40°C	97
a 100°C	14,4
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0,91
Fosforo	0,144
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	230
Densità a 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.87
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-30

## Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus e il nome Mobil Super Motor Oil sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

04-2016

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.