



## Mobil Super 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube, Italy

Olio ad alte prestazioni per motori due tempi

### Descrizione Prodotto

Mobil Super 2T è un olio per motori due tempi ad elevate prestazioni per l'uso su motociclette, motoslitte, e motoseghe con miscela olio/carburante magra.

Mobil Super 2T è prediluito per assicurare una rapida miscelazione quando aggiunto al carburante.

### Prerogative a Benefici

Mobil Super 2T combina oli minerali di qualità con una robusta additivazione che fornisce buone prestazioni e pulizia del motore. Le principali caratteristiche e benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Buona protezione dall'usura	Contribuisce a prolungare la durata del motore
Stabilità termica ed ossidativa e controllo della formazione dei depositi	Motori più puliti con conseguente maggior durata delle candele e delle valvole, ridotti incollamenti delle fasce, tenuta del pistone e protezione contro il fenomeno della preignizione
Buone proprietà di protezione dalla corrosione	Contribuisce a prolungare la durata del motore
Riduce la preignizione	Migliore efficienza del carburante e maggiore durata del pistone

### Applicazioni

Mobil Super 2T è specificamente raccomandato per la lubrificazione dei motori due tempi dove siano richiesti dei livelli di prestazione API TC e JASO FB.

### Specifiche e Approvazioni

Mobil Super 2T incontra o supera i requisiti del:	
API	TC
ISO	E-GB
JASO	FB

### Caratteristiche Tipiche

Mobil Super 2T	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	63
cSt @ 100° C	8.7
Indice di viscosità , ASTM D 2270	110
Ceneri solfatate, wt%, ASTM D 874	0.05
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-12
Punto di infiammabilità , °C, ASTM D 92	132

<b>Mobil Super 2T</b>	
Densità @15 °C kg/l, ASMT D 4052	0.878

## Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

09-2017

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.